

## Kupplung AM-TOP®

Bestellnr. 748



- Schraubkontakt
- hochwärmebeständige Kontaktträger
- vernickelte Kontakte
- einteiliges Gehäuse
- Verschraubung mit Abdichtung
- Zugentlastung und Kabelknickschutz

### Technische Daten

|                   |   |
|-------------------|---|
| Ampere            | 32 A  |
| Pole              | 7 p   |
| Volt              | 400 V   |
| Uhrzeitstellung   | 6 h   |
| Hertz             | 50-60 Hz  |
| Anschlussstechnik | Schraubkontakt  |
| Kontakt           | hochwärmebeständige Kontaktträger, vernickelte Kontakte |
| Schutzart         | IP 44   |
| Gewicht           | 346 g   |
| Prüfzeichen       | EAC, CQC  |

### Abmessungen



| Zeichnung  | Amp.<br>Pole | 16   |  | 32  |  |
|--|--------------|------|--|-----|--|
|  |              | 7    |  | 7   |  |
| Maße in mm   | a            | 167  |  | 208 |  |
|  | b            | 76   |  | 89  |  |
|  | h            | 98   |  | 108 |  |
|  | y            | 16   |  | 22  |  |
| Klemmen für Leiterquer-<br>schnitt von bis mm <sup>2</sup> |              | 1    |  | 2,5 |  |
|  |              | —2,5 |  | —6  |  |