

DELTA-BOX

Bestellnr. 92916





- anschlussfertig verdrahtet
- mit Zugentlastung und montierter Aufhängevorrichtung
- Gehäuse und Doseneinsatz aus **AMAPLAST®**

Technische Daten

CEE 16 A, 5 p, 400 V	2
SCHUKO®	1
Anschluss/Zuleitung	• für 1 Leitung bis 5 x 6 mm ²
Schutzart	IP44
Gehäusematerial	Kunststoff
Gewicht	928 g
Prüfzeichen	EAC, CQC

Abmessungen



3 MB 44	Steckdosen	Schutzart	Maße
a			114,0 mm
a1	SCHUKO®, 16 A, 230 V	IP 44	max. 30,0 mm
a1	CEE 16 A, 3 p, 230 V	IP 44	52,7 mm
a1	CEE 16 A, 5 p, 400 V	IP 44	50,5 mm
a1	CEE 32 A, 5 p, 400 V	IP 44	64,0 mm
a2			30,0 mm
b			160,0 mm
b1	SCHUKO®, 16 A, 230 V	IP 44	max. 18,0 mm
b1	CEE 16 A, 3 p, 230 V	IP 44	42,0 mm
b1	CEE 16 A, 5 p, 400 V	IP 44	40,0 mm
b1	CEE 32 A, 5 p, 400 V	IP 44	53,2 mm
c			133,0 mm
d			97,0 mm
y			17,0 mm