

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 938618




- anschlussfertig verdrahtet
- seitlich anschnariert
- Gehäuse und Doseneinsatz aus AMAPLAST®
- die DUO-Verriegelung verhindert möglichen Kontakt zu spannungsführenden Steckdosenkontakten im aktiven Zustand
- Einrichtungen zum Trennen aller aktiven Leiter (inkl. N-Leiter) je Ausgang

Technische Daten

CEE 16 A, 3 p, 230 V	2
Absicherung	• 2 FI/LS-Schutzschalter 16A 2p C 10kA IFN= 0,03 A
Vorsicherung max.	100 A
InA	16 A
RDF	1
Anschluss/Zuleitung	• für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm ²
Schutzart	IP44
Gehäusematerial	Kunststoff
Gewicht	4050 g

Abmessungen



Zeichnung 1 MB 522

Tiefen-Abmessungen bei unterschiedlicher Bestückung.

Steckdosen	Schutzart	Tiefe
SCHUKO® 16A, 230 V	IP 44	175 mm
	IP 67	194 mm
CEE 16A, 3p, 230V	IP 44	204 mm
	IP 67	205 mm
CEE 16A, 5p, 400V	IP 44	209 mm
	IP 67	213 mm
CEE 32A, 5p, 400V	IP 44	221 mm
	IP 67	227 mm
CEE 63A, 5p, 400V	IP 44	248 mm
	IP 67	248 mm

Leitungseinführungen: geschlossen, zum Ausschneiden. Je 2 x M 40 oben und unten, je 2 x M 20 oben und unten zum Ausschneiden.